
DVISLUOKSNIO PARKETO PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

UAB Vielarlis gaminamas dvisluoksnis parketas yra natūralaus medžio gaminy, todėl jo būklei didelę įtaką daro patalpos temperatūra ir drėgmė. Norint išlaikyti grindų stabilumą, ilgaamžiškumą ir estetinę išvaizdą, būtina laikytis šiose instrukcijose pateiktų eksploataavimo, priežiūros ir mikroklimato rekomendacijų. Netinkamai prižiūrimos medinės grindys gali pakenkti produktui.

BENDRA INFORMACIJA

Natūralus spalvos kitimas / blukimas

Kadangi mediena yra natūrali medžiaga padegta natūraliais produktais, grindys švelniai blunka esant intensyviai tiesioginiam saulės apšvietimui. Siekdami apsaugoti grindis nuo spalvos kitimo naudokite užuolaidas, žaliuzes ar roletus. Retsykiais pakeiskite kilimų bei baldų vietas dengiančias grindis, taip išlaikysite tolygią jų spalvą.

Sujungimai

Medinės grindys natūraliai traukiasi arba plečiasi keičiantis temperatūrai bei oro drėgmei. Stenkitės išlaikyti santykinai pastovią temperatūrą ir santykinę oro drėgmę namuose, taip sumažinsite grindų „vaikščiojimą“ keičiantis metų laikams. Rekomenduojama optimali kambarių temperatūra yra +18°C - +25°C ir santykinė oro drėgmė - 40% - 60%. Šildymo sezono metu, drėgmei nukritus žemiau nei 40%, būtina naudoti oro drėkintuvą.

Šildomos grindys

Grindų paviršiaus temperatūra negali būti didesnė nei 27°C. Leistinas temperatūros pokytis per 24 valandas – ne daugiau kaip 5°C. Privaloma naudoti grindų temperatūros matavimo ir kontrolės prietaisus.

EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI

- Patalpoje, kurioje įrengtos medinės grindys, rekomenduojama palaikyti 18–25°C temperatūrą.
- Santykinė oro drėgmė patalpoje turėtų būti 40–60 %.
- Naudojant grindinį šildymą - užtikrinti, kad būtų apribota šilumos nešėjo temperatūra. Parketo paviršius negali įkaisti daugiau kaip +27° C. Santykinė oro drėgmei nukritus mažiau 40% būtina naudoti papildomą oro drėkinimą. Ant šildomų grindų negalima kloti kilimų, takelių ar statyti baldų, kurių kojelių aukštis mažesnis nei 10 cm, nes tai gali sutrikdyti šilumos sklaidą.
- Grindų priežiūrai būtina naudoti tik medinėms, alyvuotoms grindims skirtas priežiūros priemones. Naudojant netinkamus valiklius ar priežiūros produktus gali pakisti grindų spalva, atsirasti dėmių, pakisti paviršiaus blizgumas ar slidumas. Rekomenduojame naudoti valymo primonę Neutral Cleaner (Berger-Seidle), skirtą lakuotų arba alyvuotų grindų šlapiam valymui. <https://bergerseidle.lt/produktas/brilliance-neutralcleaner/>
- Kasdienė grindų priežiūra turėtų apsiriboti siurbimu dulkių siurbliu arba šlavimu.
- Grindų priežiūros dažnumas priklauso nuo grindų naudojimo intensyvumo.
- Smėlį ir kitus nešvarumus būtina pašalinti nedelsiant, nes jie gali subraižyti apsauginį sluoksnį ir pažeisti viršutinį medienos paviršių.

-
- Išsiliejus skysčiams nedelsiant nuvalykite juos drėgmę sugeriančia šluoste.
 - Prie įėjimo durų, terasos ar kitų išėjimų rekomenduojama naudoti kilimėlius išorėje ir viduje, kad būtų sulaikomas smėlis, vanduo ir kiti nešvarumai.
 - Naudokite kokybiškus grindų kilimėlius šalia įėjimo iš lauko į patalpą sugeriančius drėgmę ir purvą. Jei medinės grindys sumontuotos virtuvėje, naudokite minkštus, vandenį sugeriančius grindų kilimėlius tose vietose kur galimas vandens patekimas ant grindų.
 - Grindis valyti rekomenduojama minkšta šluotele, dulkių siurbliu su minkštu antgaliu arba lengvai sudrėkinta šluoste, naudojant alyvuotoms grindims tinkamą valiklį arba be jo. Po valymo ant grindų neturi likti drėgmės žymių.
 - Ant baldų kojelių ir kitų su grindimis besiliečiančių paviršių būtina klijuoti apsaugines veltinio pagalvėles.
 - Norėdami pakeisti baldų vietą juos perkelkite, o ne stumkite
 - Po kėdėmis ar baldais su ratukais rekomenduojama naudoti apsauginius kilimėlius ar takelius, saugančius grindis nuo mechaninių pažeidimų.
- Reguliariai tikrinkite, ar po apsauginiais kilimėliais nėra susikaupusių nešvarumų. Nepašalintas smėlis ar purvas gali pažeisti grindų paviršių.
- Venkite statyti akytus vazonus ir naminių gyvūnų vandens dubenius tiesiogiai ant grindų.
 - Medinių grindų negalima dengti PE plėvele ar kitomis drėgmei ir orui nepralaidžiomis medžiagomis.
 - Medienos spalvos pakitimai dėl natūralios šviesos ar UV spindulių poveikio yra natūralus procesas, todėl pretenzijos dėl spalvos pasikeitimo nepriimamos.
 - Grindis galima atnaujinti šlifuojant paviršių ir pakartotinai alyvuojant. Atnaujinimui leidžiama naudoti medinėms grindims skirtas alyvas, laikantis jų naudojimo instrukcijų. Galimų atnaujinimų skaičius priklauso nuo pažeidimų gylio, todėl prieš šlifavimą būtina įvertinti grindų būklę.
 - Montuojant UAB Vielaris grindis, leidžiama naudoti tik klijuojamą montavimo būdą.
 - Prieš montuojant grindis ant šildomo pagrindo, grindų pagrindas turi būti išildytas pagal grindinio šildymo sistemos reikalavimus. Išsamesnė informacija pateikiama montavimo instrukcijose.